

KRF - mit Grundplatte



EINSATZBEREICH

3-Backenfutter mit Grundplatte zum Positionieren und Befördern von Werkstücken, z.B. auf Messmaschinen.

AUSFÜHRUNG

Planspiralfutter in Gussausführung.

VORTEILE

- Einfaches Spannen des Werkstückes durch Drehen des Spannringes
- Größen 125 - 200: inkl. 4 Gewindestifte zur Feineinstellung bei der Montage
- Gusskörper

TECHNISCHE MERKMALE

- Mit einem Satz nach außen gestufter Backen (BB) im Futter montiert
- Ein Satz nach innen gestufter Backen (DB)
- Größe 70 mit Umkehrbacken
- Befestigungsschrauben





A09 Kranzspannfutter KRF mit Grundplatte 3-Backen-Gusskörper

Id.-Nr.	Größe	Durchgang mm	D mm	Drehmoment Nm	Gesamt-Spannkraft kN
150595 ¹⁾	70	16	46.4	12	2.5
150596	110	26	50	26	3.2
150597 ▲	125	35	59	36	3.5
150598 ▲	160	52	59	50	4
150599	200	64	69	60	4.5

¹⁾ Backen umkehrbar

Weitere Größen und Aufnahmen auf Anfrage lieferbar



Größe	A	B	C	F	G	H	J	K	M	N	O	Spannbereiche kN	
												außen	innen
70	100	70	87	72	32	5	13	21	9	6	60	2-70	23-70
110	140	110	126	112	48	6	13	23	9	8	67,5	3-110	33-104
125	170	125	154	129	52	8	14	32	11	8	81,5	3-125	37-123
160	200	160	184	164	61	10	15	31	11	8	85	3-160	39-152
200	250	200	230	205	69	10	15	39	11	8	100	4-200	44-186