



EINSATZBEREICH

Vorwiegend im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, an Lehrenbohrwerken, für Mess- und Kontrollarbeiten und für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern.

VORTEILE

- ⌚ Einfaches Spannen und Lösen mit Innensechskantschlüssel
- ⌚ Spannbacke in Stufen verstellbar, rastet selbsttätig ein

TECHNISCHE MERKMALE

- Mit Niederzugeffekt
- Aus legiertem Werkzeugstahl gefertigt, gehärtet und feinst geschliffen
- Waagrecht und senkrecht eingeschliffenes Prisma
- Keine Spindel, die z. B. beim Erodieren verschmutzen könnte

A29 PL-S mit Schnellverstellung

Id.-Nr.	Größe	Rechtwinklig 1) / 100 mm	Parallelität 2) / 100 mm	Backenbreit mm	B mm	Gesamthöhe mm	C mm	Länge Körper mm	G mm	H mm	J mm	Werkstück Gewicht kg	
1179516	1	0.005	0.002	70	80	62	30	160	32	33	45	M6	3
1179517	2	0.005	0.002	90	120	80	40	210	40	40	50	M5	5.8
1179518	3	0.005	0.002	120	150	90	40	280	50	60	70	M5	13.5

Grundfläche zur Festbacken-Spannfläche
 Grundfläche zur oberen Führungskante

